

ALBS 160/20K-CO

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper, mit stark balliger Lauffläche

EAN 4047526252793

ID 763406

Customs tariff number 8716 90 90

Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißeigenschaft
- Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C



Technical data:

Wheel Ø (D)	☉	160 mm
Wheel width	∩	50 mm
Load capacity at 4 km/h	⊞	580 kg
Load capacity at 6 km/h	⊞	300 kg
Load capacity at 10 km/h	⊞	220 kg
Load capacity at 16 km/h	⊞	170 kg
Load capacity (static)	⊞	1.450 kg
Bearing type	⊙	Kugellager
Axle bore Ø (d)		20 mm
Hub keyway (T1)	∩	60 mm
Temperature resistance min		-20 °C
Temperature resistance max		70 °C
Tread and tyre hardness		75 Shore A
Unit weight	⊞	1,030 kg
Non-marking		✓
Electrically conductive	⊞	✗
Antistatic	⊞	✗
Corrosion-resistant		✗
Heat-resistant	⊞	✗
Non-staining		✓
Hydrolysis-resistant		✗
Suitable for autoclaves		✗

Tread and tyre hardness

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Rolling resistance

■ ■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Wear resistance

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Operating noise / floor surface preservation

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

